Ineco GmbH

Headquarters:

Jahnplatz 6, 33602 Bielefeld

Zweigniederlassung-Vertrieb:

August-Bebel-Straße 71-73 33602 Bielefeld

Büro: +49 521 163 93 265

www.ineco.construction sales@ineco.construction





EINFAMILIENHAUS 141 M² PROJEKTPRÄSENTATION







Die Ineco GmbH bietet dieses Rohbauprojekt für einen Einfamilienhaus mit 4 Schlafzimmern an.

Es kommt die Holzrahmen-Paneel-Bautechnik zum Einsatz. Das Holz ist FSC-zertifiziert und es wird eine umweltfreundliche Wärmedämmung (Steinwolle) verwendet. Das Gebäude erfüllt die Anforderungen des KfW Effizienzhaus 40+ (QNG-Ready).

Objektbeschreibung:

Nutzfläche		141 m²
Schlafzimmer 1		9,50 m ²
Schlafzimmer 2		9,80 m ²
Schlafzimmer 3		16,10 m ²
Schlafzimmer 4		8,60 m ²
Wohn-/Essbereich		43,80 m ²
Wohnzimmer 2		10,50 m ²
Badezimmer 1		$4,50 \text{ m}^2$
Badezimmer 2		$3,10 \text{ m}^2$
Technikraum		6,80 m ²
Flur		6,80 m ²
Terrasse 50%	(36,00 m²)	18,00 m ²





EINFAMILIENHAUS 141 M² PREISAUSFÜRUNG







Geschlossener Rohbau:

Geschlossene Rohbauten in Fertigbauweise aus Holz, die bereits Fenster und Haustür beinhalten.

Preisausführung:

Geschlossener Rohbau: € 193 893

Preis pro m²: € 1375

Im Preis enthalten:

Herstellung und Montage von Wänden, Decken und Dachstrukturen , einschließlich der angrenzenden Knotenpunkte. Fenster mit el. Rollläden, Fassadenagewebe, Fassadenarmierung, Dekorputz Fassade oder Hinterlüftete Holzfassade, Dacheindeckung, Fallrohre, Regenrinne, Treppe, Haus-Eingangstür.

Im Preis nicht enthalten:

Kran, Gerüst, Baustelleneinrichtung, Bauschuttentsorgung, Bodenplatte, Estrich, Elektrik, Heizung, Sanitär, Wasserleitungen, Innenausbau (Malerarbeiten, Bodenbelag Arbeiten, Sanitär).

Es besteht die Möglichkeit der Innenausstattung (schlüsselfertig).































HOLZRAHMENBAUWEISE




Außenwand 337 mm (Fassadenputz) – Mineraldämmung (290 mm), OSB 3, Konstruktionsholz, Gipskartonplatten, Mörtel-Fassadenputz, Fassadengewebe Glasfasernetz




Außenwand 337 mm (hinterlüftete Fassade) – Mineraldämmung (245 mm), OSB 3, Konstruktionsholz, Gipskartonplatten, Super Defusionsmembran, Dampfsperre



Innenwand 244 mm (tragend) – Mineraldämmung (195 mm), OSB 3, KVH Konstruktionsholz, Gipskartonplatten, Dampfsperre



Innenwand 115 mm (nicht tragend) – Mineraldämmung (70 mm), OSB 3, Konstruktionsholz, Gipskartonplatten



Decke 310 mm Mineraldämmung (245 mm), OSB 3, Konstruktionsholz, Gipskartonplatten, Dampfsperre



Satteldach 413 mm Mineraldämmung (335 mm), OSB 3, Konstruktionsholz, Gipskartonplatten, Super Defusionsmembran, Dampfsperre



HOLZRAHMENBAUWEISE



Ton Dachziegel, Entwässerungssystem (Fallrohre, Regenrinne)



Fassadendekorputz
- Fassadenfarbe weiß



Fenster Rehau Synego-Profil



Beplankungsmaterial - Latten/ Lamellen Hinterlüftete Fassade

Ineco GmbH

Headquarters:

Jahnplatz 6, 33602 Bielefeld

Zweigniederlassung-Vertrieb:

August-Bebel-Straße 71-73 33602 Bielefeld

Büro: +49 521 163 93 265

www.ineco.construction sales@ineco.construction

